



ISO 9001 - 2008

www.hbplusbandamatic.com





B20



Trailer axle • Eje libre • Nachlaufachse
Essieu porteur • Asse lineaire

CODE				
287 B20 13.0	332	287	13.00	4.96
295 B20 13.0	340	295	13.00	4.81



TR1



Trailer axle • Eje libre • Nachlaufachse
Essieu porteur • Asse lineaire

CODE				
285 TR1 14.0	323	285	14.00	5.05
295 TR1 14.0	342	295	14.00	5.19




STC



Trailer axle • Eje libre • Nachlaufachse
Essieu porteur • Asse lineaire

CODE				
295 STC 14.3	340	295	14.30	4.89




SWT



Trailer axle • Eje libre • Nachlaufachse
Essieu porteur • Asse lineaire

CODE				
320 SWT 13.0	364	320	13.00	4.99





SAM

Drive and trailer axle • Eje libre y tracción
• Antriebsachse und Nachlaufachse
• Essieu de traction et libre • Asse trattivo e lineare



.....



.....



...

CODE	 mm	 mm	 kg/m
149 SAM 14.3	149	14.30	2.62
159 SAM 14.3	159	14.30	2.59
168 SAM 14.3	168	14.30	2.65
177 SAM 14.0	177	14.00	2.98
194 SAM 14.3	194	14.30	3.30
203 SAM 14.3	203	14.30	3.42
210 SAM 14.3	210	14.30	3.58
219 SAM 14.3	219	14.30	3.65
229 SAM 14.0	229	14.00	3.95
235 SAM 14.0	235	14.00	3.66
241 SAM 14.3	241	14.30	4.38
250 SAM 14.3	250	14.30	4.63



ZEM1

Drive and trailer axle • Eje libre y tracción
• Antriebsachse und Nachlaufachse
• Essieu de traction et libre • Asse trattivo e lineare



.....



...



...

CODE	 mm	 mm	 kg/m
180 ZEM1 14.0	180	14.00	2.61
190 ZEM1 14.5	190	14.50	3.10
230 ZEM1 16.0	230	16.00	4.52
240 ZEM1 16.0	240	16.00	4.71
250 ZEM1 16.0	250	16.00	4.88
260 ZEM1 16.0	260	16.00	5.02



B51

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo



.....



.....



...

CODE	 mm	 mm	 kg/m
250 B51 18.0	250	18.00	4.73

M+S



B43

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo



.....



.....



...

CODE	 mm	 mm	 kg/m
230 B43 17.0	230	17.00	4.17
240 B43 17.0	240	17.00	4.53

M+S



ZY2



.....

.....

...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
219 ZY2 17.5	219	17.50	4.35
229 ZY2 17.5	229	17.50	4.52
240 ZY2 17.5	240	17.50	5.23
250 ZY2 17.5	250	17.50	5.23
260 ZY2 17.5	260	17.50	5.27



MDA



.....


...

.

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
267 MDA 17.5	267	17.50	5.36

M+S



BTM2



.....


...

...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
264 BTM2 18.5	264	18.50	5.65
275 BTM2 18.5	275	18.50	5.59

M+S



AS



.....

...

...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
250 AS 19.0	250	19.00	4.99
260 AS 19.0	260	19.00	5.27

M+S



UM



.....



.....



...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
250 UM 18.0	250	18.00	5.47
260 UM 18.0	260	18.00	5.69



DD



.....



...



...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
180 DD 14.0	180	14.00	2.65
190 DD 14.5	190	14.50	3.08
240 DD 21.0	240	21.00	5.31
250 DD 21.0	250	21.00	5.44
260 DD 21.0	260	21.00	5.58

M+S



DDL



.....



...



...

Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
230 DDL 18.0	230	18.00	4.31
240 DDL 18.0	240	18.00	4.60
250 DDL 18.0	250	18.00	4.69
260 DDL 18.0	260	18.00	4.80
270 DDL 18.0	270	18.00	5.00

M+S

■ SOON • PROXIMAMENTE • NÄCHSTENS • ENTRÉE • IN ARRIVO



LPD



.....



.....



...


Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	mm	mm	kg/m
240 LPD 17.0			
250 LPD 17.0			
260 LPD 17.0	260	17.00	5.13
270 LPD 17.0	270	17.00	5.36

M+S



ML




Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	kg/m 
203 ML 22.2	203	22.20	4.98
219 ML 22.2	219	22.20	5.30
235 ML 22.2	235	22.20	5.96
250 ML 22.2	250	22.20	6.22



WH



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	kg/m 
203 WH 20.6	203	20.60	4.50
219 WH 20.6	219	20.60	4.68
229 WH 20.6	229	20.60	5.32
241 WH 20.6	241	20.60	5.52
250 WH 20.6	250	20.60	5.80

M+S



AT



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	kg/m 
210 AT 22.0	210	22.00	5.16
220 AT 22.0	220	22.00	5.19
230 AT 22.0	230	22.00	5.46
240 AT 22.0	240	22.00	5.67
250 AT 22.0	250	22.00	5.97
260 AT 22.0	260	22.00	6.19

M+S



DY



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	kg/m 
220 DY 18.0	220	18.00	4.89
230 DY 17.0	230	17.00	4.44
240 DY 17.0	240	17.00	4.40
250 DY 21.0	250	21.00	5.65

M+S



ATL1



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	 kg/m
230 ATL1 17.5	230	17.50	4.51
240 ATL1 17.5	240	17.50	4.82
250 ATL1 17.5	250	17.50	5.09
260 ATL1 17.5	260	17.50	5.01

M+S



WD



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	 kg/m
250 WD 19.0	250	19.00	5.69
260 WD 19.0	260	19.00	5.84
270 WD 19.0	270	19.00	5.91

M+S



HG



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	 kg/m
240 HG 21.5	240	21.50	6.14
250 HG 21.5	250	21.50	6.44

M+S



WE



Drive axle • Eje tracción • Antriebsachse
Essieu de moteur • Asse trattivo

CODE	 mm	 mm	 kg/m
250 WE 19.0	250	19.00	5.41
260 WE 19.0	260	19.00	5.71
275 WE 19.0	275	19.00	5.79

M+S



..... **RECOMMENDED**
 **INDICATED**
 • **ACCEPTABLE**



..... **RECOMENDADO**
 **INDICADO**
 • **ACEPTABLE**



..... **EMPFOHLEN**
 **GEEIGNET**
 • **AKSEPTABEL**



..... **RECOMMANDÉ**
 **INDIQUÉ**
 • **ACCEPTABLE**



..... **RACCOMANDATO**
 **INDICATO**
 • **ACCETTABILE**

Standard Length ~10 m
 Longitud estandar ~10 m
 Standardlänge ~10 m
 Longueur standard ~10 m
 Standard Lunghezza ~10 m

Weight per meter may vary by +/- 2%
 Peso por metro puede variar en +/- 2%
 Gewicht pro Meter kann variieren um +/- 2%
 Poids au mètre peut varier de +/- 2%
 Peso al metro può variare di +/- 2%



Bandamatic treads are manufactured with compounds optimized for each type of application

- : For super single trailer tires: low heat build-up, good mileage, high tear resistance.
- : For mixed use on and off road: high chip and chunk, cut and crack resistance.
- : For general on road use for drive axles: high mileage, low rolling resistance.
- : For Winter Tread.



Bandas de rodadura Bandamatic se fabrican con compuestos optimizados para cada tipo de aplicación

- : Para las llantas del remolque individuales súper: baja acumulación de calor, buen kilometraje, alta resistencia al desgarro.
- : Para uso mixto en carretera: de viruta y en trozos, corte y resistencia a las grietas.
- : Para información general sobre el uso de carreteras para los ejes motrices: alto kilometraje y baja resistencia a la rodadura.
- : Para uso invernal.



Bandamatic Laufstreifen, gefertigt mit optimalen Mischungen für jede Anwendung

- : Für super-single-Reifen auf Anhängerachsen, niedrige Wärmeentwicklung, gute Laufleistung, hohe Reißfestigkeit
- : Für gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände, hoher Einreiß- und Stollenausbruchswiderstand, hohe Schnitt- und Rissbeständigkeit
- : Für den allgemeinen Einsatz auf der Straße auf angetriebenen Achsen, hohe Laufleistung, geringer Rollwiderstand
- : Für den Wintereinsatz



Les bandes de roulement Bandamatic sont fabriquées avec des composés optimisés pour chaque type d'application

- : Pour les pneus de remorque Super Single: faible accumulation de chaleur, bon kilometrage, résistance élevée à la déchirure
- : Pour une utilisation mixte sur route et hors route: grande résistance aux coupures et à la fissuration, aux débris
- : Pour l'utilisation routière commune, pour les essieux moteurs: un kilométrage élevé, faible résistance au roulement
- : Pour haute performance en condition hivernale



Battistrada Bandamatic sono fabbricati con composti ottimizzati per ogni tipo di applicazione

- : Per i pneumatici super rimorchio singoli: l'accumulo di calore basso, buon chilometraggio, alta resistenza allo strappo.
- : Per uso misto su strada e fuoristrada: alta di chip e pezzo, taglio e resistenza alla rottura.
- : Per informazioni generali sull'uso strada per assi motore: elevato chilometraggio, bassa resistenza al rotolamento.
- : Per Utilizzare Nordico

HB PLUS BANDAMATIC EUROPE, S. L.
 Urb. Portugal. Carrer San Miquel 52
 E-43365 Alforja, Tarragona, Spain
 custserv@hbplusbandamaticeuro.com
 Tel/Fax 00 34 977 054 815



Logistics Centre in Belgium

www.hbplusbandamatic.com